



## Blinklicht TBL 8734

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 38734    |
| <b>Typ</b>           | TBL 8734 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.102kg  |
| <b>Länge</b>         | 75mm     |
| <b>Breite</b>        | 75mm     |
| <b>Höhe</b>          | 79mm     |

## Produktbeschreibung

Preiswertes Blinklicht-Modul für Standard-Einsatzfälle

### Produktmerkmale:

Gute Warnwirkung und gleichmäßige Rundumabstrahlung (360 °)  
Vorbereitet für Glühlampen und LED-Leuchtmittel 24 bis 240 V (5 W)

Lampengläser und Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat PC (selbst löschend),  
Leiterkarte FR4

Farbe: Klar

### Technische Daten:

Fassung: Ba15d  
Einschaltdauer: ED 100 %  
Schutzart: IP65, Schutzklasse II  
Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C  
Abmessungen: 75 (D) x 79 mm  
Gewicht: 90 g  
Spannungsversorgung: 24 V - 240 V (AC), (0,21 A - 0,021 A)  
Lichtstärke: 3 Cd(p)

### Installationshinweis:

Inklusive Bajonett-Verschluß mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz, maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch)

### Hinweis:

Glühlampen bitte separat bestellen!

Achtung: Basiselement (Best.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen!

## Produkteigenschaften

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Passend für</b>         | TSZ 8600, TBL 873x                                          |
| <b>Abmessungen</b>         | 75 (D) x 79 mm                                              |
| <b>Geräteart</b>           | Warnlicht                                                   |
| <b>Gewicht</b>             | 0,1 kg                                                      |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 5,04                                                        |
| <b>Fassung</b>             | Ba15d                                                       |
| <b>Signalart</b>           | Blinklicht                                                  |
| <b>Lichtstärke</b>         | 3 Cd(p)                                                     |
| <b>Spannungsversorgung</b> | 24 V / 240 V AC, 24 – 240 V AC                              |
| <b>Leiterkarte</b>         | Aus FR4- Material                                           |
| <b>Schutzart</b>           | IP65                                                        |
| <b>Für Leuchtmittel</b>    | Glühlampe o. LED 12 – 240 V<br>(5 W), nicht im Lieferumfang |
| <b>Blitzfrequenz</b>       | Ca. 110/min.                                                |
| <b>Farbe</b>               | Weiß, Weiß (Transparent)                                    |
| <b>Temperaturbereich</b>   | -30 bis 60 °C                                               |

## Weitere Bilder

