

GSM/PSTN Telefonwählgerät CT 11-M

Artikelnummer	CT4700111
Typ	CT 11-M
Gewicht	0.726kg
Länge	70mm
Breite	245mm
Höhe	185mm

Produktbeschreibung

Telefonkommunikatoren bieten die Möglichkeit, über vokale Mitteilungen oder SMS-Mitteilungen im Klartext, Alarme überall und mit jedem beliebigen Telefon empfangen werden können. Um die größte Sicherheit zu garantieren, kontrollieren die Kommunikatoren die Netzbereitschaft und gehen je nach Ausstattung der Geräte bei Sabotage oder Störungen automatisch zum alternativen Netz über.

Außerdem senden sie wertvolle Informationen wie Hinweise auf den Ablauf der SIM-Karte, technische Störungen oder Störungen der Telefonleitung.

Produktmerkmale:

GSM/PSTN-Telefonwählgerät mit Sprachsynthese

Mit LCD-Display 2-zeilig, 16 Zeichen
Integriertes alphanumerisches Tastenfeld
Mit Kopfhörer zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen
2 Sendearten für Alarmmeldungen: Sprach- und SMS-Nachrichten
Integrierte Sprachsynthese: 60 sec.
4 SMS-Nachrichten je. max. 40 Zeichen
12 programmierbare Telefonnummern mit je 28 Ziffern
2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang
Störungsausgang Batterie leer und/oder kein Telefonnetz
Elektrischer Ausgang Leitungsunterbrechung / kein Empfang
5 fernsteuerbare Ausgänge
Test Telefonleitung PSTN
Automatischer Backup im verfügbaren Telefonnetz

Technische Daten:

Sabotageschutzschalter gegen Öffnen und Demontage
Nichtflüchtiger Daten- und Nachrichtenspeicher
Wahlverfahren: MFV
Sprachmeldungen: 1 Basismeldung 10 sec. und 9 Meldungen mit 5 sec.
Temperaturbereich: +5° bis +40°C
Einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113)
Leistungsaufnahme: 0,07A in Ruhestellung , 0,2A im Alarmfall
Abmessungen: 245 x 185 x 70 mm
Gewicht: 0,97 kg

Produkteigenschaften

Ausgang	Batterie leer, Netzausfall, Störmeldung, 5 fernsteuerbar Ausgänge
Sendeart	Sprache und SMS
Leistungsaufnahme	70 mA standby, 200 mA Alarm
Sprachsynthese	60 s
Sprachmeldungen	1 Basismeldung 10 s, 9 Meldungen 5 s
Wahlverfahren	MFV
SMS	4 SMS mit je maximal 40 Zeichen
Abmessungen	245 x 185 x 70 mm
Tastatur	15 Tasten
Daten	nicht flüchtig
Test	Telefonleitung
Telefonnummern	12 mit je 28 Ziffern
Alarmein- / ausgänge	2 Alarmeingänge programmierbar
Einsetzbarer Akku	AK 1033/600
Einsetzbares Netzgerät	NG AL12/2A (39342)
Übertragung	GSM, PSTN
Backup	automatisch im verfügbaren Netz
Anzeige	LCD 2 Zeilen, 6 LED
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Geräteart	Wählgerät
Sabotageschutz	Gegen Öffnen und Demontieren

Weitere Bilder