



HD-SDI PTZ-Kamera VK 1093/600

Artikelnummer

1093/600

Typ

VK 1093/600

Gewicht

5.02kg

Produktbeschreibung

HD-SDI EASYDOME - steuerbare Speeddome-Kamera mit integrierter IR-Beleuchtung. Mit einer aussergewöhnlichen Bildqualität und einem Rundumblick von 360° bietet die EASYDOME-Kamera Hochleistung in High-End-Bereich. Überwachung auch der letzten Winkel steht mit dem bis 20-fachen optischen Zoom nichts mehr im Wege. Auch bei schnellen Bildwechseln behält die Kamera, durch die progressive Steuerung und eine Geschwindigkeit von 240°/sec, immer die Kontrolle. Bereiche die keiner Überwachung bedürfen, werden einfach aus dem Videobild ausgeblendet (Privacy Zonen). 128 vorprogrammierbare Kamerapositionen können einzeln per Hand oder mittels Alarmeingang angesteuert werden und lassen sich zu insgesamt 6 Überwachungstouren zusammenstellen. Sensationell ist die eingebaute Auto-Trackingfunktion mit der die Kamera in der Lage ist, z.B. Personen die sich im Erfassungsbereich der Kamera bewegen automatisch zu folgen. Damit hat die Kamera das Geschehen immer im Blick.

Produktmerkmale:

HD-SDI EASY-DOME Tag-Nacht Kamera Inklusiv IR-Beleuchtung mit Varifokal- und Vor-Fokus Linsen Reichweite bis 150m elektronischer Shutter 1/50 s bis 1/100.000 s interne Synchronisation automatische Verstärkungsanpassung (AGC) Gegenlichtkompensation (BLC) automatischer Weißabgleich (AWB) Videoausgang: HD-SDI + Analog

HD-SDI EASY-DOME Tag-Nacht Kameramodul mit Schwenk-, Neige- und Zoom Funktion Manuelle Rotationsgeschwindigkeit: 180°/sek. Horizontal 120°/sek. Vertikal Maximale Rotationsgeschwindigkeit beim Preset: 240°/sek. Zoom: 20x Optisch, 10x Digital Auto-Flip D Anzahl programmierbarer Presets: 128 OSD-Menü Funktionen mittels Bildschirmmenü einstellbar Protokoll: Pelco D/P WDR-Funktion

Technische Daten:

System CCIR-PAL, 2:1 Interlace, V: 50Hz H:15,625 kHz min. Lichtst.: 0.1 Lux (F1.6, 1/50s 50EIRE), 0 Lux (IR-LED Ein)

1/2.8" Sony EXVIEW CMOS-Bildsensor Farbe 1080p, 1920(H) x 1080(V) pixel inkl. Objektiv: 4,7 - 94mm (F1.8) Umgebungstemp.: 0°C bis +50°C (ohne Heizung und Lüfter) Umgebungstemp.: -20°C bis +60°C (mit Heizung und Lüfter) Versorgung: 12V~ (AC) Leistungsaufnahme: 36W Maße: 380 x 240mm Gewicht: 1,75kg

Installationshinweis:**Hinweis:**

Produkteigenschaften

System	CCIR-PAL
Videoausgang	HD-SDI + Analog
Geräteart	PTZ-Kamera, HD-SDI-PTZ-Kamera
Abmessungen	380 x 240mm
Objektiv	4,7 - 94mm (F1.8)
Gegenlichtkompensation	Ja
IR-Reichweite	50 m
Auflösung	1080p
OSD-Bildschirmmenü	Ja
Gewicht	1,75kg
Umgebungstemperatur	0°C bis +50°C (ohne Heizung und Lüfter) Umgebungstemp.: -20°C bis +60°C (mit Heizung und Lüfter)
Spannungsversorgung	12V~ (AC)
Leistungsaufnahme	36W
Autom. Weißabgleich	Ja
Bauform	PTZ
Brennweite (mm)	4.7 - 94
Verstärkungsanpassung	Ja

Weitere Bilder