



## Pilzkopf Lesegerät V2 FD-020-175

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 74950      |
| <b>Typ</b>           | FD-020-175 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.033kg    |
| <b>Länge</b>         | 40mm       |
| <b>Breite</b>        | 27mm       |
| <b>Höhe</b>          | 15mm       |

## Produktbeschreibung

Das moderne Zwei-Draht-Bus **Pilzkopf Lesegerät** ist für den Einbau in platzsparende Bereiche mit einem Außendurchmesser von lediglich 43 mm perfekt geeignet. Zur Befestigung muss nur ein 26 mm großes Loch in das Grundmaterial gebohrt werden. Besonders gut eignen sich Sondertürstationen, Klingelplatten, Briefkastenanlagen oder Türseitenteile. Die LED auf der Vorderseite dient zusätzlich als optischer Signalgeber und kann durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Die Schutzart IP53 unterstreicht die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit den iPassan- und Easy Door-Controllern.

### **Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:**

In der iPassan-Software kann die LED individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden.

## Produkteigenschaften

**Lesebereich zwischen Lesegerät und Controller**

Nahbereich max. 3 cm

**Optische Signalisierungs-LED**

Ja

**Abmessungen**

43 x 7 x 34 mm

**Montage**

In Bohrloch von 26 mm,  
Unterputz

**Gewicht**

0,033 Kg

**Geräteart**

Lesegerät

**Kompatibel mit EDC**

Ja

**System**

Mifare ®

**Frequenz**

13,56 MHz

**Spannungsversorgung**

Vom Controller über den Zwei-  
Draht-Bus

**Schutzart**

IP54

**Temperaturbereich**

-20 °C bis 60 °C

**Leistungsverbindung zwischen Lesegerät und  
Controll**

2-Drähte geschirmte  
Mantelleitung, max. 100 m

**Übertragungsart**

MIFARE®

**Kompatibel mit iPassan**

Ja

## Weitere Bilder

