Bewegungsmelder AP McGuard PM-APws

Artikelnummer	94500
Typ	McGuard PM-APws
Gewicht	0.219kg
Breite	120mm
Höhe	40mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder bietet eine effektive Lösung zur Erfassung von Bewegungen in Innenräumen. Ausgestattet mit 2 Ausgängen – einem potentialgebundenen und einem potentialfreien Ausgang – bietet dieser Melder vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Die Ansprechempfindlichkeit ist stufenlos einstellbar und reicht von 5 bis 1000 Lux, wodurch sich der Melder an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen lässt. Mit einem großzügigen Überwachungsbereich von 360° bei einer Reichweite von 6 Metern erfasst der Bewegungsmelder Bewegungen zuverlässig. Sie haben die Wahl zwischen zwei Ausschaltverzögerungen: T1 mit Einstellungen von 6 Sekunden bis 12 Minuten oder T2 mit Einstellungen von 10 Sekunden bis 30 Minuten, um die Schaltung nach Erfassung einer Bewegung anzupassen.

Der Bewegungsmelder entspricht der Schutzklasse IP40 und ist somit bestens für den Innenbereich geeignet. Dieser Melder bietet eine effiziente Möglichkeit, Bewegungen in Innenräumen zu erfassen und ist eine ideale Ergänzung für Ihre Beleuchtungs- oder Sicherheitssysteme.

Produkteigenschaften

Schaltleistung Glühlampen	2300 W
Ausschaltverzögerung	T1: 6 Sekunden bis 12 Minuten T2: 10 Sekunden bis 30 Minuten
Geräteart	Bewegungsmelder
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Reichweite	2 – 6 m (Bei einer Montagehöhe von 2,40 m)
Schaltleistung HV-Halogenlampen	1000 W
Ansprechempfindlichkeit	5 – 1000 Lux
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Schaltleistung Leuchtstofflampen	400 W
Technik	PIR (Passive Infrared Sensor)
Schutzart	IP40
Schaltleistung LED-Lampen	250 W
Wirkleistung	1,6 W
Abmessungen	Ø 113 x 39 mm
Überwachungsbereich	360°
Montage	Aufbau
Farbe	Weiß

Weitere Bilder