



Bewegungsmelder AP McGuard PM-APws

Artikelnummer	94500
Typ	McGuard PM-APws
Gewicht	0.219kg
Breite	120mm
Höhe	40mm

Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder bietet eine effektive Lösung zur Erfassung von Bewegungen in Innenräumen. Ausgestattet mit 2 Ausgängen – einem potentialgebundenen und einem potentialfreien Ausgang – bietet dieser Melder vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Die Ansprechempfindlichkeit ist stufenlos einstellbar und reicht von 5 bis 1000 Lux, wodurch sich der Melder an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen lässt. Mit einem großzügigen Überwachungsbereich von 360° bei einer Reichweite von 6 Metern erfasst der Bewegungsmelder Bewegungen zuverlässig. Sie haben die Wahl zwischen zwei Ausschaltverzögerungen: T1 mit Einstellungen von 6 Sekunden bis 12 Minuten oder T2 mit Einstellungen von 10 Sekunden bis 30 Minuten, um die Schaltung nach Erfassung einer Bewegung anzupassen.

Der Bewegungsmelder entspricht der Schutzklasse IP40 und ist somit bestens für den Innenbereich geeignet. Dieser Melder bietet eine effiziente Möglichkeit, Bewegungen in Innenräumen zu erfassen und ist eine ideale Ergänzung für Ihre Beleuchtungs- oder Sicherheitssysteme.

Produkteigenschaften

Schaltleistung Glühlampen

2300 W

Ausschaltverzögerung

T1: 6 Sekunden bis 12 Minuten
T2: 10 Sekunden bis 30 Minuten

Geräteart

Bewegungsmelder

Spannungsversorgung

230 V AC, 50 Hz

Reichweite

2 – 6 m (Bei einer Montagehöhe von 2,40 m)

Schaltleistung HV-Halogenlampen

1000 W

Ansprechempfindlichkeit

5 – 1000 Lux

Betriebstemperatur

-10 °C bis 45 °C

Schaltleistung Leuchtstofflampen

400 W

Technik

PIR (Passive Infrared Sensor)

Schutzart

IP40

Schaltleistung LED-Lampen

250 W

Wirkleistung

1,6 W

Abmessungen

Ø 113 x 39 mm

Überwachungsbereich

360°

Montage

Aufbau

Farbe

Weiß

Weitere Bilder

