



Körpertemperatur Kontrollpanel TK 1099/811

Artikelnummer	1099/811
Typ	TK 1099/811
Gewicht	1.283kg
Länge	95mm
Breite	120mm
Höhe	367mm

Produktbeschreibung

Das Körpertemperatur-Panel mit Gesichtserkennung

Das Körpertemperatur-Erfassungspanel mit Hochpräzisionssensor ist ein All-in-One-Gerät, das in der Lage ist, thermometrische Messungen durchzuführen und Personen mit abweichenden Temperaturen zu identifizieren und das Vorhandensein von Gesichtsmasken zu erkennen.

Die Vorteile des Panels:

- Personen mit erhöhten Temperaturen identifizieren
- Personen auf Mund-Nase-Schutz überprüfen
- Passende Zutrittslogik

Anwendungsbereiche:

Überall dort, wo eintretende Personen automatisch auf Körpertemperatur und Mund-Nasen-Schutz kontrolliert werden sollen.

- Bürogebäude
- Geschäften
- Kliniken
- Schwimmbäder und Saunen
- Einrichtungen für betreutes Wohnen, etc.

Technische Highlights:

- Messgenauigkeit von $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Temperaturerfassung bei einem Abstand von bis zu 1,2 Metern
- Sprachausgabe

Produkteigenschaften

Besonderheit

Temperaturmessung,
Maskenerkennung

Bildsensortyp

1/2, 8 IMX327

Umgebung

-20 °C bis 65 °C

Snapshot-Funktion

Ja

Video speichern

PC-Client

Video-Modus

Manuelle Aufzeichnung,
Alarmaufzeichnung, Timing-
Aufzeichnung

Panel Abmessungen

120 x 367 x 94 mm

Audioübertragung

G.711U

Video-Stream

128 – 12288 kbps (Standard
VBR)

IR-Modus

Automatisch (passiver Modus) /
Tag / Nacht / Automatisch
(aktiver Modus) / Zeitsteuerung

Strom

1 A

Netzwerk-Protokoll

HTTP, TCP / IP, IPV4, UPNP,
RTSP, UDP, +E2:E26SMTP,
NTP, DHCP, DNS, IP-Filter,
PPPOE, DDNS, FTP,IP

Bildcodierung

H.264 / H.265

Autom. Weißabgleich (AWB)

AUTO

Auflösung

1920 x 1080 / 1280 x 720p

Gegenlichtkompensation (BLC)

AUTO

Video-Ausgang

Easytool / APP V-Stream / 7 "
HD LCD

Alarmausgang (4pin)

NA (2pin) / NC (2pin)

Genauigkeit

± 0.3 °C

Messbereich

30 bis 45 °C

Bildschirmdiagonale

7" HD-LCD

Signal-Rausch-Verhältnis

? 69 dB

Audio ein- / ausgänge

Ausgang: Externer 8 ? / MAX
1.5 W Lautsprecher

Alarmausgang (2pin)

3,3 V (Normal) - 0 V (Alarm)

Temperatur-Sensor

MLX90614DCI

Bauform

Panel

Auto-elektronischer Verschluss (AES)

AUTO / 1 / 50?1 / 60? -1 /
100.000 sec

Min. Beleuchtung

TAG 1 Lux, Nacht 0.01 Lux

Video-Standard

PAL 50 Hz / NTSC 60 Hz

Spannungsversorgung

12 V (DC)

Weitere Bilder

