Glasbruchmelder GM 1033/352

Artikelnummer	1033/352
Typ	GM 1033/352
Gewicht	0.05kg
Länge	12mm
Breite	10mm
Höhe	37mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Der passive Glasbruchsensor ist eine zuverlässige Lösung zur Erkennung von Glasbruch in sensiblen Bereichen. Ausgestattet mit einem keramischen Detektorelement bietet er einen Überwachungsradius von 2 Metern, sodass eine effektive Abdeckung gewährleistet ist. Das Gerät ist in einem robusten, weißen Kunststoffgehäuse untergebracht und entspricht der Schutzart IP67, was es besonders widerstandsfähig gegenüber Staub und Wasser macht.

Für eine schnelle und einfache Installation verfügt der Sensor über eine vorkonfektionierte 2-adrige Leitung mit einer Länge von 2 Metern. Die Lieferung erfolgt inklusive eines praktischen Klebesets, das eine problemlose Anbringung an nahezu allen Oberflächen ermöglicht.

Produkteigenschaften

Anschlussart	Draht
Einsatz	Aufkleben auf Scheibe
Schutzart	IP67
Alarmlinie	Alarm
Abmessungen	37 x 10 x 12 mm
Kontaktbelastung	18 V DC, 10 mA
Technik	Passiv
Linie	Alarm
Geräteart	Glasbruchmelder
Überwachungsradius	2 m
Leitungslänge	2 m
Widerstand im Stand-by	maximal 30 Ohm
Sensor	Passiv
Farbe	Weiß
Montage	Anbau
Inklusive	Klebeset

Weitere Bilder