

Klingeltaster PROTACT 101 LED

Artikelnummer	63022
Typ	PROTACT 101 LED
Gewicht	0.0069kg
Länge	22mm
Breite	22mm
Höhe	27mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

PROTACT 101 LED

Schnelle Installation ohne Verschrauben!

Ein Klingeltaster mit LED-Beleuchtung von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schaltkontakten und einem modernen Design. Die Schaltkontakte sind korrosionsfrei und bestehen aus einer Silberlegierung mit einer Goldauflage. Die Schnappscheibe sorgt für taktile Rückmeldung, und die Prellzeiten sind äußerst gering, was diesen Taster ideal für den Einsatz in Bus-Sprechanlagen macht.

Für eine schnelle Installation verfügt dieser Taster über schraubenlose Spezialklemmen. Diese Klemmen eignen sich auch hervorragend für das Durchverdrahten und können für starre Drähte mit einem Durchmesser von bis zu 0,8 mm verwendet werden. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug dank einer griffigen Rändelmutter. Aufgrund der hochwertigen Materialien und Oberflächenbeschichtungen ist dieser Taster äußerst langlebig. (min. 100.000 Zyklen)

Hinweis:
Bei höheren Strömen löst sich die Goldoberfläche der Schalt-kontakte physikalisch bedingt auf. Dies ist kein Qualitätsmangel, sondern bedeutet lediglich, dass der Klingeltaster anschließend nicht mehr für kleine Ströme im mA-Bereich benutzt werden kann.

Produkt ist nur in einer 3er VPE erhältlich !

Produkteigenschaften

Betätigungskraft	Ca. 6 Newton
Plattenbohrung	16 mm
Spannungsversorgung	Max. 12 V AC / DC (1,5 A), min: 5 V (1 mA)
Material	Aluminium, Taster: Aluminium, Silber Kontermutter: Kunststoff, Schwarz
Spannungsabfall	Kleiner 0,1 V (Neuzustand)
Tasterknopf	14,6 mm ?
Anschluss	0,6 bis 0,8 mm Drähte
Kontermutter Durchmesser	22 mm ?
Isolationswiderstand	Min. 100 M?
Farbe	Rot / ALU eloxiert, Silber
Übergangswiderstand	Kleiner 0,1 Ohm
Einbautiefe	25 mm abzgl. Plattenstärke
Schaltweg	0,8 mm
LED-Licht	8 – 12 V AC (20 mA)
Schutzart	IP54 (im eingebauten Zustand, in Senkrechter Platte)
Montage	Einbau
Prellzeit	Kleiner 20 ms
Geräteart	Einschraubkontakte
Gesamtbetätigungsweg	1,2 mm
Form	Rund
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C

Weitere Bilder